



KUVAUS

Käytetään kaarisihdin sihtilevyn ja kotelon puhdistukseen. Suihkuputken suuttimien avulla muodostetaan voimakas yhtenäinen vesiseinä, joka pakottaa sihdin raoissa olevat kuidut tehokkaasti ulos. Suihkuputkea pyöritetään hitaasti jolloin saadaan tehokas suihku kohdistettua kaikkiin sihdin rakoihin ja koteloon. Puhdistus tehdään käyttökokemuksen mukaan määräajoin tuotannon aikana. Laitteen suodatuskyky pysyy jatkuvasti hyvänä ja laite muutenkin puhtaana.

EDUT

- * Suodattimen puhdistuskyky säilyy koko ajan hyvänä.
- * Suodattimen kotelo pysyy puhtaana.
- * Automaattisen toiminnan johdosta ei tarvita käyttökoneiston jatkuvaa valvontaa.
- * Suihkutuksessa voidaan käyttää esim. kirkasta suodosta.
- * Voidaan lisätä jo käytössä oleviin koneisiin.

TOIMITUSLAAJUUS

- Täydellinen pesuri käyttölaitteineen, moottoreineen, asennuslaippoineen ja laakerointeineen.
- Lisävarusteet ja ohjausjärjestelmä asiakkaan toiveen mukaan.

HUOMIOITAVAA

- Sähkösyöttö ja käytettävä jännite.
- Pesuvien virtaama.
- Käyttöpaine
- Pestävän kohteen rakenne ja mitat.