



KUVAUS

Käytetään kiekkosuotimen ja hylkysaostimen huuvan sisäpuoliseen puhdistukseen. Suihkuputken suuttimien avulla muodostetaan voimakas yhtenäinen vesiseinä, jota pyöritetään oskilloivalla käytöllä edestakaisin aseteltavien raja-alueiden välillä tuotannaikaisessa pesussa. Puhdistusjakso käsittää yhden edestakaisen liikkeen. Puhdistusjaksojen väli ohjelmoidaan käyttökokemusten mukaan. Puhdistus tehdään käyttökokemuksen mukaan määräjain tuotannon aikana. Seisokin aikana suihkuputkea pyöritetään ympäri, jolloin saadaan koko suodin puhdistettua.

EDUT

- * Suodattimen puhtaus säilyy koko ajan hyvänä.
- * Automaattisen toiminnan johdosta ei tarvita käyttökoneiston jatkuvaa valvontaa.
- * Suihkutuksessa voidaan käyttää esim. kirkasta suodosta.
- * Voidaan lisätä jo käytössä oleviin koneisiin.

TOIMITUSLAAJUUS

- Täydellinen pesuri käyttölaitteineen, moottoreineen, asennuslaippoineen ja laakerointeineen.
- Lisävarusteet ja ohjausjärjestelmä asiakkaan toiveen mukaan.

HUOMIOITAVAA

- Sähkösyöttö ja käytettävä jännite.
- Pesuvien virtaama.
- Käyttöpaine