



SKK3, SKV3 laakerointiyksiköitä käytetään suihkuputkien kannatukseen ja laakerointiin kun tukipinnat eivät ole koneistettu tarkasti kohtisuoraan putken keskilinjan suhteen. Kiinnitys voidaan tehdä perustoimituksen laipoin 0,5 ... 6 mm paksuun levyseinään. Aukot koneistetaan poraamalla. Kulmapoikkeama seinän ja putken keskilinjan suorasta kulmasta voi olla jopa 5°.

Rakennemateriaali AISI 316L terästä.

Käyttökohteet esimerkiksi alla mainittujen laitteiden pesulaitteissa.

- kiekkosuotimet
- kaarisihdit
- hylkysaostimet
- viirakanavien ja kaivojen pesulaitteet
- ilmastointikanavien pesulaitteet
- paperikoneen pesulaitteet

Edut

Kiinnitysaukot samanlaisia molemmissa päissä.
 Aukot on helppo koneistaa myös vanhoihin rakenteisiin.
 Suihkuputki voidaan puhdistaa sisältä avaamalla kansilaippa.
 Suihkuputki voidaan varustaa puhdistusharjalla.
 Käyttölaitteeseen ei voi kohdistua minkäänlaisia vuotovesiä.
 Tiivistet ja laakerit voidaan vaihtaa irrottamatta suihkuputkea

Huomioitava

Kiinnityspintojen välinen mitta L
 Tulovesiliitos tehdään joustavalla letkulla.

